



Caractéristiques Philips Downlight
LED Coreline DN145B 24.8W 2100lm
90D - 840 Blanc Froid | 217mm -
Diamètre 200mm - Interact Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Réf. | 243167 |
| EAN | 8718699976446 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | DN145B LED20S/840 WIA-E WH |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Driver Inclus | Oui |
| Angle de Diffusion (degrés) | 90 |

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 84.7 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 28 |
| UGR | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| EOC8 | 97644699 |
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 200 |
| Indice de Protection | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Température de fonctionnement | 0 to +35 |
| Matériaux | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Gamme | DN145B |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 28 |
| Diamètre (mm) | 217 |

Informations du capteur **Pourquoi choisir Lampdirect?**

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|  Partenaire des professionnels |  Un chargé d'affaires dédié |
|  Jusqu'à 7 ans de garantie |  Retours faciles jusqu'à 14 jours |